

BenQ MS560(9H.JND77.1HE)

BenQ MS560 - Proyector DLP - portátil - 3D - 4000 lúmenes - SVGA (800 x 600) - 4:3 - objetivo zoom



Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	BenQ MS560 - proyector DLP - objetivo zoom - portátil - 3D
Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Admite 3D	Sí(gafas 3D no incluidas)
Brillo	4000 lúmenes
Relación de contraste	20000: 1
Resolución	SVGA (800 x 600)
Relación de aspecto nativa	4: 3
Admite color	1,07 millones de colores (30 bits)
Objetivo	Objetivo zoom
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 6000 hora(s) - modo normal Hasta 10000 hora(s) - modo económico Hasta 10000 hora(s) - modo económico inteligente Hasta 15000 hora(s) - modo ahorro de luz
Altavoces	Altavoces - integrado
Alimentación	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	260 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	29.6 cm x 22.1 cm x 12 cm
Peso	2.3 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo	Proyector DLP
Admite 3D	Sí (gafas 3D no incluidas)

Proyector

Brillo	4000 lúmenes
Relación de contraste	20000:1
Relación de alcance	1.96 - 2.15:1
Resolución	SVGA - SVGA (800 x 600) (nativo) / 1920 x 1200 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	4:3
Admite color	1,07 millones de colores (30 bits)

Velocidad máx. de sincronización. (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Ciclo de vida útil lámpara	Hasta 6000 hora(s) - modo normal Hasta 10000 hora(s) - modo económico Hasta 10000 hora(s) - modo económico inteligente Hasta 15000 hora(s) - modo ahorro de luz
Controles y ajustes	Corrección trapezoidal
Características	Modo SmartEco,Crystal Clear Images,sensor de acumulación antipolvo,encendido instantáneo

Objetivo

Tipo	Objetivo zoom
Apertura de la lente	F/2.56-2.68
Factor de zoom	1.1x
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-40 / +40

Entrada de vídeo

Interfaces de vídeo	VGA,HDMI,composite video,S-Video
---------------------	----------------------------------

Altavoces

Tipo	Integrado
Modo de salida del sonido	Mono
Alimentación de salida / Canal	10 vatios
Altavoces	1 x canal mixto

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x entrada VGA - HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada S-Video - mini-DIN de 4 patillas 2 x entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A 1 x USB - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB - mini USB tipo B 1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) 1 x entrada de la línea de audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x salida de la línea de audio - mini-phone stereo 3.5 mm
------------	---

Diverso

Accesorios incluidos	Mando a distancia
Cables incluidos	1 x cable VGA - 1.5 m
Funciones de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado)
Tipo de ranura de seguridad	Ranura de seguridad Kensington

Alimentación

Fuente de alimentación	CA
Voltaje necesario	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	260 vatios

Dimensiones y peso

Anchura	29.6 cm
Profundidad	22.1 cm
Altura	12 cm
Peso	2.3 kg

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Emisión de sonido	34 dB
Emisión de sonido (modo económico)	29 dB

Qué contiene la caja

BenQ MS560
Mando a distancia
Cable VGA - 1.5 m